

Hvordan gjøre en SBS-innsending

1. [Veksling av Maskinporten-token for Altinn-token](#)

- a. Eksempel: GET /authentication/api/v1/exchange/maskinporten?test=true
- b. Ta med Maskinporten-token som bearer token
- c. Bruk Altinn-token som bearer token fremover i prosessen

2. Opprett en instans av skjemaet rs0182-01

- a. Opprett en instans med: POST /{org}/{app}/instances
- b. Eksempel: POST /ssb/rs0182-01/instances
- c. Ta med appld og instanceOwner i body:

```
{  
  "appld": "ssb/rs0182-01",  
  "instanceOwner": {  
    "organisationNumber": 810409282  
  }  
}
```

3. Last opp data til instansen

- a. Last opp data med:
POST
/{org}/{app}/instances/{instanceOwnerPartyId}/{instanceGuid}/data?dataType=A3_RS-0182_M
- b. instanceOwnerPartyId og instanceGuid kan hentes fra respons etter instansiering
- c. Eksempel: POST /ssb/rs0182-01/instances/50135588/44bfd8b8-7e3e-46e2-ac7d-0642e29cfd0a/data?dataType=A3_RS-0182_M
- d. Send med XML i body. [Se eksempel på XML](#) i dokumentasjonen

4. Send inn skjema

- a. Send inn skjema med:
/{org}/{app}/instances/{instanceOwnerPartyId}/{instanceGuid}/process/next
- b. Eksempel: /ssb/ rs0182-01/instances/ 50135588/44bfd8b8-7e3e-46e2-ac7d-0642e29cfd0a /process/next
- c. Dersom innsendingen ikke var vellykket, se feilmelding i respons.

Link til swagger: <https://ssb.apps.tt02.altinn.no/ssb/rs0182-01/swagger/index.html>