

Hvordan gjøre en innsending via SBS

1. Veksling av Maskinporten-token for Altinn-token
 - a. Eksempel: GET /authentication/api/v1/exchange/maskinporten?test=true
 - b. Ta med Maskinporten-token som bearer token
 - c. Bruk Altinn-token som bearer token fremover i prosessen
2. Opprett en instans av skjemaet rs0307-01
 - a. Opprett en instans med: POST /{org}/{app}/instances
 - b. Eksempel: POST /ssb/rs0307-01/instances
 - c. Ta med appld og instanceOwner i body:

```
{
  "appld": "ssb/rs0307-01",
  "instanceOwner": {
    "organisationNumber": 810409282
  }
}
```
3. Last opp data til instansen
 - a. Last opp data med:
POST
/{org}/{app}/instances/{instanceOwnerPartyId}/{instanceGuid}/data?dataType=A3_RS-0307_M
 - b. instanceOwnerPartyId og instanceGuid kan hentes fra respons etter instansiering
 - c. Eksempel: POST /ssb/rs0307-01/instances/50135588/44bfd8b8-7e3e-46e2-ac7d-0642e29cfd0a/data?dataType=A3_RS-0307_M
 - d. Send med XML i body. Se eksempel på XML i dokumentene
Test XML RS-0307 (enhetsdøgn).txt, Test XML RS-0307 (gjestedøgn).txt,
Test XML RS-0307 (sesongkontrakter).txt, Tom XML RS-0307
(enhetsdøgn).txt, Tom XML RS-0307 (gjestedøgn).txt, og Tom XML RS-0307
(sesongkontrakter).txt
4. Send inn skjema
 - a. Send inn skjema med:
/{org}/{app}/instances/{instanceOwnerPartyId}/{instanceGuid}/process/next
 - b. Eksempel: /ssb/rs0307-01/instances/50135588/44bfd8b8-7e3e-46e2-ac7d-0642e29cfd0a/process/next
 - c. Dersom innsendingen ikke var vellykket, se feilmelding i respons. Se en ytterligere beskrivelse av feilmeldinger i dokumentet Dokumentasjon for RS-0307 (xlsx), under fanebladet «Valideringer».

Link til swagger: <https://ssb.apps.tt02.altinn.no/ssb/rs0307-01/swagger/index.html>